

Las correas de conector de anclaje son componentes específicamente diseñados para acoplar un solo sistema personal de detención de caídas a un anclaje. Hay dos estilos básicos de correa de conector de anclaje; anillo en D doble y con bucle cosido. La correa de conector de anclaje es principalmente un componente de un sistema personal para detención de caída, que funciona como un conector de anclaje. También se puede utilizar para posicionamiento, restricción de desplazamiento, rescate, recuperación, evacuación y operaciones de entrada/salida de espacios confinados, según los componentes del sistema asociado que se utilicen con la correa de conector de anclaje.

Especificaciones

Resistencia mínima antes de ruptura: 22 kN (5,000 lbf)

Materiales según modelo:

- La correa de conector de anclaje PointGuard residencial usa cinta de poliéster rojo con un ancho nominal de 44,5 mm (1,75 in.) con una clasificación mínima de resistencia a la rotura de 28,9 kN (6.500 libras de fuerza) cuando está nueva.
- La correa de conector de anclaje de MSA usa cinta de poliéster anaranjado con un ancho nominal de 76 mm (3 in.) con una clasificación mínima de resistencia a la rotura de 130 kN (29.400 libras de fuerza) cuando está nueva, o una cinta de nilón amarillo con un ancho nominal de 76 mm (3 in.) con una clasificación mínima de resistencia a la rotura de 80 kN (18.000 libras de fuerza) cuando está nueva. La cinta varía según el número de modelo específico.
- La correa de conector de anclaje de anillo en D doble y la eslinga de anclaje de MSA usan una cinta de poliéster rojo con un ancho nominal de 44,5 mm (1,75 in.) con una clasificación mínima de resistencia a la rotura de 28,9 kN (6.500 libras de fuerza) cuando están nuevas.
- La correa de conector de anclaje Thermatek usa cinta de kevlar negro con un ancho nominal de 69,8 mm (2,75 in.) con una clasificación mínima de resistencia a la rotura de 44,4 kN (10.000 libras de fuerza) cuando está nueva. Este modelo está diseñado para usarse en entornos de alta temperatura, como soldaduras y cortes.
- El anillo en D (herrera) es de acero, galvanizado, con clasificación mínima de resistencia a la rotura de 22,2 kN (5.000 libras de fuerza) y probado al 100% hasta 16 kN (3.600 libras de fuerza).

Quando se use como parte de un sistema personal para detención de caídas, las fuerzas de detención de caídas no deberán superar 8 kN (1.800 libras).



Información para Ordenar

Número de Parte	Descripción	Certificación
505282	Correa de conector de anclaje de nylon amarillo de 5ft (1.5m), con un anillo D	ANSI Z359.1-2007, OSHA
505298	Correa de conector de anclaje de poliéster naranja de 60in (1.5m), con un anillo D	ANSI Z359.1-2007, OSHA
505314	Correa de conector de anclaje para conexión remota, color naranja	ANSI Z359.1-2007, OSHA
10001621	Correa de conector de anclaje de nylon amarillo de 6ft (1.8m), con un anillo D	ANSI Z359.1-2007, ANSI A10.32-2004, OSHA
10002183	Correa de conector de anclaje de nylon amarillo de 10ft (3m), con un anillo D	ANSI Z359.1-2007, OSHA
10002562	Correa de conector de anclaje de poliéster naranja de 84in (2.1m), con un anillo D	ANSI Z359.1-2007, ANSI A10.32-2004, OSHA
10002658	Correa de conector de anclaje de nylon amarillo de 8ft (2.4m) con un anillo D	ANSI Z359.1-2007, ANSI A10.32-2004, OSHA
10003122	Correa de conector de anclaje de poliéster naranja de 120in (3m), con un anillo D	ANSI Z359.1-2007, ANSI A10.32-2004, OSHA
10005410	Correa de conector de anclaje de nylon amarillo de 3ft (0.9m) con un anillo D	ANSI Z359.1-2007, ANSI A10.32-2004, OSHA
10012858	Correa de conector de anclaje de poliéster naranja de 36in (0.9m) con un anillo D	ANSI Z359.1-2007, ANSI A10.32-2004, OSHA
10023487	Correa de conector de anclaje Thermatek de Kevlar de 60in (1.5m) con un anillo D, resistente al calor y fuego	ANSI Z359.1-2007, ANSI A10.32-2004, ASTM F887, OSHA
10023490	Correa de conector de anclaje de nylon amarillo de 5ft (1.5m) con dos anillos D	ANSI Z359.1-2007, OSHA
10032534	Correa de conector de anclaje de nylon amarillo de 10ft (3m) con dos anillos D	ANSI Z359.1-2007, ANSI A10.32-2004, OSHA
10036028	Correa de conector de anclaje de nylon amarillo de 3ft (0.9m) con dos anillos D	ANSI Z359.1-2007, ANSI A10.32-2004, OSHA
10037533	Correa de conector de anclaje de nylon amarillo de 12ft (3.6m) con dos anillos D	ANSI Z359.1-2007, OSHA
10038457	Correa de conector de anclaje de poliéster naranja de 32in (0.8m) con un anillo D	ANSI Z359.1-2007, ANSI A10.32-2004, OSHA
10042792	Correa de conector de anclaje Pointguard de 3ft (0.9m) con un anillo D, poliéster rojo	ANSI Z359.1-2007, OSHA
10042793	Correa de conector de anclaje Pointguard Residencial de 3ft (0.9m), poliéster rojo	ANSI Z359.1-2007, OSHA
10069692	Correa de conector de anclaje de poliéster naranja de 144in (3.6m) con un anillo D	ANSI Z359.1-2007, ANSI A10.32-2004, OSHA

Número de Parte	Descripción	Certificación
10069693	Correa de conector de anclaje de poliester naranja de 180in (4.5m) con un anillo D	ANSI Z359.1-2007, ANSI A10.32-2004, OSHA
10071670	Correa de conector de anclaje de poliester naranja de 240in (6m) con un anillo D	ANSI Z359.1-2007, ANSI A10.32-2004, OSHA
10071852	Correa de conector de anclaje de poliester naranja de 840in (21.3m) con un anillo D	ANSI Z359.1-2007, ANSI A10.32-2004, OSHA
10073760	Correa de conector de anclaje de poliester naranja de 108in (2.7m) con un anillo D	ANSI Z359.1-2007, ANSI A10.32-2004, OSHA
10076097	Correa de conector de anclaje de poliester naranja de 360in (9.1m) con un anillo D	ANSI Z359.1-2007, ANSI A10.32-2004, OSHA
10077603	Correa de conector de anclaje de nylon amarillo de 14ft (4.2m) con un anillo D	ANSI Z359.1-2007, OSHA
10080515	Correa de conector de anclaje Pointguard Residencial de 3ft (0.9m) con un anillo D, poliester rojo	ANSI Z359.1-2007, ANSI A10.32-2004, OSHA
10080516	Correa de conector de anclaje Pointguard Residencial de 5ft (1.5m) con un anillo D, poliester rojo	ANSI Z359.1-2007, ANSI A10.32-2004, OSHA
10080517	Correa de conector de anclaje Pointguard Residencial de 6ft (1.8m) con un anillo D, poliester rojo	ANSI Z359.1-2007, ANSI A10.32-2004, OSHA
10092584	Correa de conector de anclaje de 16ft (4.8m) con dos anillos D, nylon rojo y poliester amarillo	ANSI Z359.1-2007, ANSI A10.32-2004, OSHA
10094075	Correa de conector de anclaje de 9in (22.86cm) color naranja con un anillo D	ANSI Z359.1-2007, ANSI A10.32-2004, OSHA
10094658	Correa de conector de anclaje de 8ft (2.4m) con dos anillos D, nylon rojo y poliester amarillo	ANSI Z359.1-2007, ANSI A10.32-2004, OSHA
10096311	Correa de conector de anclaje de nylon amarillo de 20ft (6m) con dos anillos D	ANSI Z359.1-2007, ANSI A10.32-2004, OSHA
10097035	Correa de conector de anclaje de nylon amarillo de 11ft (3.3m) con un anillo D	ANSI Z359.1-2007, ANSI A10.32-2004, OSHA
10099896	Correa de conector de anclaje de nylon amarillo de 7ft (2.1m) con un anillo D	ANSI Z359.1-2007, ANSI A10.32-2004, OSHA
10119689	Correa de conector de anclaje de 10ft (3m) con dos anillos, nylon rojo y poliester amarillo	ANSI Z359.1-2007, ANSI A10.32-2004, OSHA
10119709	Correa de conector de anclaje de 12ft (3.6m) con dos anillos, nylon rojo y poliester amarillo	ANSI Z359.1-2007, ANSI A10.32-2004, OSHA
10121034	Correa de conector de anclaje de 64in (1.6m) con un anillo, nylon amarillo	ANSI Z359.1-2007, ANSI A10.32-2004, OSHA
10126008	Correa de conector de anclaje de nylon amarillo de 12ft (3.6m) con un anillo D	ANSI Z359.1-2007, ANSI A10.32-2004, OSHA
SFP2267503	Correa de conector de anclaje de 3ft (0.9m), con dos anillos D, nylon rojo y poliester amarillo	ANSI Z359.1-2007, OSHA

Número de Parte	Descripción	Certificación
SFP2267504	Correa de conector de anclaje de 4ft (1.2m), con dos anillos D, nylon rojo y poliéster amarillo	ANSI Z359.1-2007, OSHA
SFP2267506	Correa de conector de anclaje de 6ft (1.8m), con dos anillos D, nylon rojo y poliéster amarillo	ANSI Z359.1-2007, OSHA
SFP2267507	Correa de conector de anclaje de 7ft (2.1m), con dos anillos D, nylon rojo y polyester amarillo	ANSI Z359.1-2007, OSHA
SFP22N002B	Eslinga de anclaje, abraza vigas, pequeña (0.6m), nylon rojo	ANSI Z359.1-2007, OSHA
SFP22N002C	Eslinga de anclaje, abraza vigas, mediana (1m), nylon rojo	ANSI Z359.1-2007, OSHA
SFP22N002D	Eslinga de anclaje, abraza vigas, grande (1.8m), nylon rojo	ANSI Z359.1-2007, OSHA
SFP22N002E	Eslinga de anclaje, abraza vigas, extra grande (2m), nylon rojo	ANSI Z359.1-2007, OSHA

Normas y Aprobaciones

Según modelo:

- ANSI Z359.1-2007
- ANSI A10.32-2004
- OSHA